

Intermec Pm43 桌面标签打印机

产品概述

PM43/PM43c 中档工业打印机是一个广泛的范围内的配送中心/仓库和生产环境的应用的理想选择。

准备 - 最快的部署。无缝地适用于任何环境。

大, 颜色, 多语种, 防篡改的触摸屏, 或图标的用户界面
“无接触”配置功能

CCX 的认证和 WiFi 的唯一固定的打印机与标准 IPv6 的实施

可靠 - 最大化正常运行时间。从印刷创新的 40 年建成。

第三代平台。

高精度打印, 精确度一致的条形码印刷
每台打印机上装载的多语言网页, 确保设备监控
强烈的金属结构金属门, 可用于保护媒体锁定

执行 - 提高生产力和流程效率。简单易用。

同级车中最快的吞吐量
强大的可编程能力, 能够直接连接外设
大部分市场上的任何打印机的连接选项



产品参数

产品名称	Pm43
列印模式	热转式 / 热敏式
解析度	203dpi、300 dpi、406 dpi
列印速度	100 - 300 mm/s (4 - 12 ips) (203/300 dpi) 100 - 250 mm/s (4 - 10 ips) (406 dpi)
最大列印宽度	203dpi: 108 mm (4.25 in) 300 dpi: 106 mm (4.17 in) 406 dpi: 104 mm (4.09 in)
最大列印长度	4.8m (191 in) 203 dpi; 1.2m (48 in) 406 dpi
记忆体	128MB 闪存, 128MB SDRAM
支持的命令语言:	Fingerprint, Direct Protocol, IPL, ESim, ZSim, DSim
接口	串口、usb、网口、并口 (选项)
打印机命令语言	IPL、Fingerprint、Direct Protocol、ZSim (ZPL)、DSim (DPL)
功耗	待机 9W; 峰值 300W
工作环境 工作环境温度	工作环境温度: +5°C 至 +40° C (+41° F 到 +104°F) 存储温度: -20° C 至 +70° C (-4° F 至 +152° F) 的 湿度: 20% 到 80%, 非冷凝