

SG20通用式扫描枪

Intermec SG20 是一款价格经济的高性能手持式扫描枪，有多种型号，能够很好满足通用桌面扫描的各种要求。

Intermec 深知灵活的配置会提高用户的效率和扫描准确度，因此 SG20 系列提供了多种型号，一维二维扫描引擎可选，具有不同通讯方式：支持有线或蓝牙 无线连接。具体而言，用户可以选择距离最远 10 m

(32.8 英尺) 的蓝牙无线连接，或者简单的有线（电缆）连接。可以选择与您的需求匹配的扫描引擎：无论是一维单功能还是高性能二维扫描。现在您可以在整个工作场所标准化地使用同一系列的扫描枪，同时还可以为雇员提供能够满足他们具体工作需求的扫描能力。



该产品有扫描枪支架等多种可选附件，可以实现免持扫描并节省出许多宝贵的桌面。无论配置情况如何，整个 SG20 系列的产品都可以称得上是高性价比的解决方案。

- 1、采用了业界速度最快的二维条码扫描技术，可以实现高速响应、可靠扫描
- 2、符合人机工程学的独特设计最大限度地提高了舒适度，并可节省台面空间
- 3、大 LED 显示屏提供有效的可视操作反馈
- 4、可选蓝牙 无线或有线连接
- 5、有多种成像选配件可以满足您的各种扫描需求——一维或高性能 6、二维扫描引擎
- 6、二维扫描引擎
- 7、拥有种类丰富多用途附件，提高扫描枪的应用灵活性
- 8、可以无缝集成销售点应用、个人电脑和通用软件解决方案

主要参数

物理特性	尺寸（长 x 宽 x 高） 20 cm (7.9 英寸) x 6.1 cm (2.4 英寸) x 6.5 cm (2.6 英寸) 重量（SG20T 有线版） 125 g 重量（SG20B 蓝牙版） 175 g
电气规格	电池：锂离子可充电电池（1567 mAh） 电池续航时间：70 %容量时最少 8 千次扫描 电池充电周期：连接外部电源时 3 小时；使用一般 USB 端口慢速充电时 6 小时
典型功耗	有线版@ 5 V D C: 120 mA (SG20T1D) ; 330 mA (SG20THP) 无线版（基站）：0.5 A 最大

扫描技术	S G 2 0 x H P : I n t e r m e c 二维扫描引擎 (E A 3 0) S G 2 0 x 1 D : I n t e r m e c 一维扫描引擎 (E V 技术)
一维扫描引擎可扫描的条码 (S G 2 0 x 1 D)	C o d a b a r , C o d e 1 1 , C o d e 3 9 , C o d e 9 3 / 9 3 i , C o d e 1 2 8 / G S 1 - 1 2 8 , E A N / U P C , G S 1 D a t a B a , L i m i t e d , G S 1 C o m p o s i t e (仅线性), G S 1 D a t a B a r E x p a n d e d , G S 1 D a t a B a r 全向, I n t e r l e a v e d 2 o f 5 , M a t r i x 2 o f 5 , M S I , P l e s s e y , S t a n d a r d 2 o f 5 , T e l e p e n
二维扫描引擎可扫描的条码 (S G 2 0 x H P)	以上 1 D 型号支持的条码符号以及: A u s t r a l i a n , P o s t , A z t e c , B P O , C a n a d a P o s t , C o d a b l o c k A , C o d a b l o c k F , D a t a M a t r i x , D u t c h P o s t , E A N / U P C , G S 1 C o m p o s i t e , G S 1 D a t a B a r , S t a c k e d , I n f o m a i l , I n t e l l i g e n t M a i l , J a p a n P o s t , M a x i c o d e , M i c r o P D F 4 1 7 , M u l t i c o d e , P D F 4 1 7 , P l a n e t , P o s t n e t , Q R C o d e , S w e d e n P o s t , T L C 3 9
蓝牙射频	典型: B l u e t o o t h C l a s s 2 v 2 . 1 + E D R 范围: 1 0 m (3 2 . 8 英尺) 特性: 自适应跳频 (A F H) 连接: U S B : H I D 键盘、H I D P O S *、I B M S u r e P O S *、虚拟 c o m m 口 P C 键盘口 R S 2 3 2 *有线版
温度和环境规范	工作温度: 0° C 到 5 0° C (3 2° C 到 1 2 2° C) 保存温度: - 2 0° C 到 6 0° C (- 4° C 到 1 4 0° C) 相对湿度: 5 到 9 5 % 无冷凝 抗摔: 1.2 米 (4 英尺) 高跌落到混凝土地面上 环境保护等级: I P 3 0 环境亮度: 0 到 1 0 0 0 0 0 流明
标准保修	<ul style="list-style-type: none"> • 有线版 (S G 2 0 T) : 5 年 • 蓝牙版 (S G 2 0 B) : 3 年 • 可以选配 I n t e r m e c M e d a l l i o n 服务方案 扩展保修范围
典型读取距离* S G 2 0 x H P	最小 X d i m e n s i o n 1 D: 4 密尔 (0 . 1 m m) 最小 X d i m e n s i o n 2 D: 6 . 6 密尔 (0 . 1 7 m m)
S G 2 0 x 1 D	最小 X d i m e n s i o n : 6 密尔 (0 . 1 5 m m)

更多更详细扫描器资料，请联系启邦科技