

# Intermec PD42 商用打印机

Intermec PD41 和 PD42 是目前市场上智能化程度最高的条形码打印机系列之一，具有灵活而且可编程的优势，能够帮助客户优化打印作业，简化部署，快速实现投资回报。这些加固型 PD 打印机是为了满足关键任务应用的需求而开发的，可提供先进、安全的连接方式并支持最新的网络协议，确保您可以高枕无忧地开展业务，同时为满足未来的长期需求提供了一种可靠、可扩展的解决方案。多功能型 PD41 和 PD42 商用打印机是易腾迈智能、牢固耐用而安全的工业打印机系列的最新成员。



## 特点优点

坚固的金属结构，适合要求苛刻的中等打印量应用

用户友好的设计，采用功能全面的图形显示界面（PD42）或简单的一键式操作界面（PD41）

智能打印功能，支持独立打印机应用，消除与使用 PC 相关的投资和复杂性

多合一，用户可任意选择打印机语言- 所有打印机都支持 Fingerprint/DirectProtocol (DP)、IPL、ZSim、Dsim 和 ESim

安全的无线连接：通过 CCX 和 WiFi®认证（WPA2）

标准配置带有集成以太网卡、USB Host 和 Device 接口及串行口

支持 IPv6

可互换 203 或 300 dpi 打印分辨率的打印头

<b>描述：热敏和热转印标签、票据和吊牌打印机，采用一键式用户界面（PD41）或图形用户界面（PD42）。</b>	
长 X 高 X 宽	453 毫米（17.8 英寸）X273 毫米（10.8 英寸）X270 毫米（10.6 英寸）
重量	13 千克（28.7 磅）
最大宽度	104 毫米（4.09 英寸），203dpi / 105.7 毫米（4.16 英寸），300dpi
最大长度	1520 毫米（59.8 英寸），203dpi / 1028 毫米（40.5 英寸），300dpi
打印速度	50-150 毫米/s（2-6ips），203dpic / 50-100 毫米/s（2-4ips），300dp i
打印分辨率	8 点/毫米（203dpi）/ 11.8 点/毫米（300dpi，可选）
类型：	标签和吊牌



最大宽度	118.1 毫米 (4.65 英寸)
最大底纸宽度	114 毫米 (4.49 英寸)
最小宽度	25.4 毫米 (1 英寸)
厚度	2.3 到 9.8 mil
形态	卷状或折叠式的模切或连续的标签
传感	半透, 缺口, 黑标, 连续方式 (Gap、Notch、Black mark、Continuous)
标签纸卷最大直径	213 毫米 (8.38 英寸)
标签纸卷芯直径	38-76 毫米 (1.5-3 英寸)
碳带	卷筒最大直径: 76 毫米 (2.99 英寸) 或约 450m
接口	标准: Ethernet 10/100 Mbps、RS-232, 最高速度 115.2 kB/s 可选: Parallel IEEE 1284; 无线: IEEE 802.11 b/g、通过 Wi-Fi 及 CCX (Cisco) version 3 认证、WEP、WPA、WPA2、802.11x (EAPTTLS、LEAP、PEAP、FAST)、802.11i
打印机命令语言	IPL、Fingerprint/Direct Protocol、ZSim (ZPL)、DSim (DPL)、ESim (EPL)、XML enabled for SAP AII and Oracle WMS
条形码符号	支持所有主要的一维和二维符号
支持的标准	UPC/EAN Shipping Container; UCC/EAN 128 Serial Shipping Container; MH10.8 Shipping Label; AIAG (shipping partslabel); OGMARS; POSTNET; HIBCC; ISBT 128; GM1724; UPS shipping label; Global Transport label
字体	可缩放字体, 包括 CP1252 字体缓存, 实现最高性能支持非拉丁字体和传统字体
图形	支持 PCX 文件格式 (仅 Fingerprint) 通过 Label Generation Tools (标签生成工具) 支持其他格式
内存	标配: 8MB 闪存, 16MB SDRAM (1 个 CF 卡插槽和 1 个 USB Boot / Hub 插槽) 可用: 最大 1GB 的 CF (Type 1) 内存, 多个 GB 的 U 盘
键盘控制面板	PD41: 一个打印/暂停按钮, 4 个 LED 指示灯: 电源; 数据传输; 错误/告警; 准备就绪 PD42: 键盘控制面板和 LCD 控制面板一个打印/暂停按钮, 4 个 LED 指示灯: 电源; 数据传输; 错误/告警; 准备就绪
电压范围	100-240 VAC ± 10%
法规认证	FCC, UL, cUL, CE, NOM
选件	Internal rewinder、裁切刀、CF 卡、并口卡、实时时钟

更多更详细资料, 请联系启邦科技