

Zebra 170i4 条码打印机



业界领先的 170Xi4 的打印分辨率为 203 dpi 或 300 dpi(每毫米 8 点或 12 点), 可以批量打印标签, 促进提高效率, 减少纸卷更换。此外,还可以每秒 8 英寸(203 毫米)的打印速度执行复杂精细、高分辨率的打印应用。全金属结构使得这款打印机成为严苛应用的理想选择, 包括法规遵从标签(AIAG、ODETTE、UCC/EAN-128 等)、产品标识标签、按需或批量打印货盘货运/接收标签。

标准特性

- ◆ 打印方法: 热转印或热敏
- ◆ 机身结构: 12 口径钢制框架
- ◆ 单 32 位 133 Mhz RISC 处理器
- ◆ 16 MB SDRAM; 8 MB 非易失性闪存
- ◆ 自动介质/碳带感应功能
- ◆ 改进的打印头测试, 防止元件故障
- ◆ 自动校准
- ◆ 清晰的介质侧舱门, 便于监控耗材
- ◆ 300 种独特的深度设置
- ◆ RS-232、并行端口
- ◆ USB 2.0 端口
- ◆ 内置 ZebraNet 10/100 打印服务器
- ◆ ZPL 或 ZPLII 编程语言
- ◆ 支持 XML 的打印
- ◆ 映射功能支持从网络检索用户定义的打印机配置
- ◆ 创建和设计可定制打印机 LCD 菜单
- ◆ 宽大的(240 像素(宽) x 128 像素(高))、多语言、带背光图形 LCD 显示屏
- ◆ 传输式和反射式介质感应器
- ◆ 多级 Element Energy Equalizer™ (E3®), 实现出色的打印品质
- ◆ 遵从 Unicode™ 规范
- ◆ 智能打印头

打印机规格

- 分辨率: 203 dpi (8 点/毫米)/300 dpi (12 点/毫米)
- 内存: 16 MB SDRAM 8 MB 闪存
- 打印宽度: 6.6 英寸(168 毫米)
- 打印长度: 最大 150 英寸(3810 毫米)
- 打印速度: 每秒最高 12 英寸
- 介质传感器: 反射式、传输式

介质特性

- 最大标签和衬纸宽度: 7.1 英寸(180 毫米)
- 最小标签和衬纸宽度: 2.0 英寸(51 毫米)
- 最大标签和衬纸长度: 39 英寸(991 毫米)至 150 英寸(3810 毫米), 使用非连续介质
- 最大介质卷直径: 8.0 英寸(203 毫米)
- 卷芯直径: 3 英寸(76 毫米)
- 介质厚度: 0.003 英寸(0.076 毫米)到 0.012 英寸(0.305 毫米)
- 介质类型: 连续纸、黑标纸、卷筒纸、模切纸、折叠纸

碳带规格

- 外径: 3.2 英寸 (81.3 毫米)
- 标准长度: 1476 英尺 (450 米) 或 984 英尺 (300 米)
- 比率: 2:1 或 3:1 介质卷与色带比率
- 碳带宽度: 2.0 英寸 (51 毫米) 到 6.7 英寸 (170 毫米)
- 碳带设置: 碳带墨面向外卷绕
- 卷芯内径: 1.0 英寸 (25.4 毫米)

通信接口功能

- USB 2.0 端口 (每秒 12 M)
- RS-232C/422/485 多分支 (可选适配器)
- 高速双向 IEEE 1284 并行接口
- ZebraNet 无线打印服务器
- ZebraNet 10/100 打印服务器
- IBM Twinax 接口
- IBM Coax 接口
- 贴标机界面
- IPV6 打印服务器

编程语言

- 核心编程语言
XML、ZPL、ZPL II

工作参数

- 工作温度
TT: 工作温度 40° F (5° C) 至 105° F (40° C), 热转印
DT: 工作温度 32° F (0° C) 至 105° F (40° C), 热敏
- 储存温度 -40° F (-40° C) 至 140° F (60° C)
- 工作湿度 20-85% (无冷凝) 相对湿度
- 存储湿度 5-85% (无冷凝) 相对湿度
- 电气参数
- 拥有功率参数校正功能的 90-264 VAC、48-62 Hz 通用电源

物理参数

- 宽度: 13.31 英寸 (338.1 毫米)
- 高度: 15.5 英寸 (393.7 毫米)
- 深度: 20.38 英寸 (517.5 毫米)
- 重量: 67 磅 (30.5 千克)