

Intermec SG10T 手持扫描枪

Intermec SG10T 手持式条码扫描枪使企业能够方便、经济、可靠地在日常运营中获得这些收益。 SG10T 可以轻松读取所有常见的一维条码。没有复杂的安装过程，无需附件。简单的使用方式使 SG10T 成为了那些只需读取一维条码的应用的不二之选。

SG10T 使用简单，完整配备了进行一维条码扫描所需的各种功能。只需连接好即可开始扫描。无论是传统的 UPC/ EAN 还是 GS1，SG10T 都已准备就绪，可以轻松扫描。它可以满足零售 POS、图书馆柜台、银行、医疗、保险、律师事务所和政府办事处等应用中的各种台面扫描需求，无需任何安装或培训。直观的瞄准和扣动扫描扳机，其人体工程学设计使它可以快速完成各种一维条码读取应用



主要特点:

Intermec SG10T 是一款简单、经济、可靠的手持式条形码扫描枪。

- 以经济的价格实现一维条形码读取
- 轻松连接到 USB 接口和键盘口
- 固态线性成像技术可以实现常年可靠工作
- 易腾迈提供全面质保支持，可以良好保护您的投资

详细参数:

物理特性	
尺寸	16.4 厘米(6.46 英寸) x 6.7 厘米(2.64 英寸) x 5.4 厘米(2.13 英寸)
重量	105g
电源	电压: 5 vd,不需要外部电源 待机电流:<110mA 工作电流: < 200mA
工作范围	
5 密耳 Code 39	0 ~ 4 厘米(0 ~1.6 英寸)
10 密耳 Code 39	0 ~ 9 厘米(0 ~ 3.5 英寸)
13 密耳 UPC/ EAN	0 ~ 10 厘米(0 ~ 3.9 英寸)

15 密耳 Code 39	0 ~ 11 厘米(0 ~ 4.3 英寸)
20 密耳 Code 39	1 ~ 12 厘米(0.03 ~ 4.7 英寸)
解码能力	Codabar, Code 93, Code 39, Full ASCII Code39, Code 128, EAN 128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5(Industrial 2/5 & IATA) , Code 11, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar Omni-Directional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
支持接口	USB、PC 键盘口
使用环境	
操作温度	0° C 到 40° C (32° F 到 +104° F)
存储温度	存储温度: -40° C 到 +60° C (-40° F 到 +140° F)
湿度	0% 到 95% 相对湿度, 非冷凝
下落规格	从 1 米 (39.37 英尺) 高度掉落到混凝土
防雨防尘	IP30
振动	随机振动 8Grms ,从 10Hz 到 500Hz, 2 小时/轴, 3 轴 (SAE J1399 Class 3)
抗光性	可以工作在 0 到 50000 流明的任意照明条件下
管理	
电子安全	Laser Class 2; ANATEL (BR); CE Mark (EU) (EN 55024, EN 55022 Class B, IEC 60950-1, IEC 60825-1); CISPR 22 Class B; CQC & SRRS (CH); C-TICK (AU/NZ) (AS/NZS 3548 based on CISPR22); cULus (CA/USA) (UL 60950-1); GS Mark (DE) (EN 60950-1, EN 60825-1); MIC (KR); NOM (MX); Part 15 of FCC Rules, Class B; Spring Mark (SG)

更多详细扫描器资料，请联系启邦科技