

Zebra®105SLPlus™条码打印机

产品介绍

Zebra 的 105SLPlus 可提供经济高效、稳定可靠的高性能打印。这款耐用型打印机专为持续运营而设计，具有在您的制造和仓储环境中进行快速、可靠、经济高效打印所需的功能。

Zebra 105SLPlus 在设计时充分考虑了易用性。基于图标的多语言图形化 LCD 用户界面非常直观，易于操作，最大限度减少了用户培训需求，使得这款打印机成为多语言和全球应用的理想之选。简化的碳带安装过程最大限度减少了停机故障。

105SLPlus 提供耐用的全金属结构和强大的打印机制，承受极其严苛的环境。

105SLPlus 充分利用 Zebra 经实践验证的电子平台，提高大批量应用的速度 — 增加了格式、字体和图形的存储。Element Energy Equalizer™ (E3™) 技术能够延长打印头的寿命并提供出色的打印品质。

105SLPlus 专为轻松适应现有运营而设计。多个标准连接选项（包括并行、串行、USB 和以太网）以及全面向后兼容性使得集成快速、简便。要添加接口，可以选择可选的 ZebraNet® b/g 打印服务器来获得无线支持。

标准特性

- 全功能面板和带有用户可编程密码保护功能的多语言带背光 LCD 显示屏
- 采用 Element Energy Equalizer™ (E3™) 技术的薄膜打印头有助于实现出色的打印品质
- 8 MB 闪存（包括用于存储下载对象的 2.0 MB 用户可用非易失性内存以及串行 RS-232 和双向并行端口），带自动检测功能
- USB 2.0
- 双介质传感器 — 穿透式和反射式，可通过软件或面板选择
- 内置 ZebraNet 10/100 打印服务器 — 支持 10Base-T、100Base-TX 和快速以太网 10/100 自动交换网络



| 主要参数 | |
|----------|--|
| 列印方式 | 热转印/热敏 |
| 分辨率（解析度） | 203dpi（8点/mm）/300dpi（12点/mm） |
| 列印宽度 | 4.0英寸/102毫米 |
| 列印速度 | 203dpi: 每秒 12英寸/305毫米 300dpi: 每秒 10英寸/254毫米 |
| 内存 | 16 MB SDRAM; 8 MB 闪存 |



| | |
|--------|---|
| 通信接口 | RS232、标准并口、USB |
| 图形 | PCX, BMP, JPG 等图形格式 |
| 条码 | 各种一维条码及 MaxiCode, PDF417 Datamatrix 二维条码 |
| 印材规范 | *成卷吊牌或标签 *连续热敏纸、标签 *间距标签纸如合成纸、消银纸 *UL 标签、透明纸、水洗纸、易碎纸 *波特龙、HiFi 纸、防伪标志、铜板纸 |
| 标签最大直径 | 250mm |
| 碳带长度 | 450M |
| 碳带宽度 | 20mm-115mm |
| 体积 | 高: 15.5 英寸/393.7 毫米 宽: 10.31 英寸/261.9 毫米 深: 20.38 英寸/517.5 毫米 |
| 重量 | 50 磅/22.7 千克 |
| 字体、字符集 | <ul style="list-style-type: none"> • Zebra Global Printing Solution, 包括 Unicode™ • Swiss 721 字体标准 • 点阵式字体 A 至 H 和 GS 符号, 高度和宽度可分别放大高达 10 倍 • 可伸缩平滑字体 Ø (CG Triumvirate™ 粗体压缩字体), 高度与宽度可分别按点放大 • IBM® Code Page 850 International 字符 • 包括 Agfa Monotype Corporation 的 UFST® • 固件支持可下载的 TrueType™ 字体 • 附加字体 |
| 适用行业 | <ul style="list-style-type: none"> • 制造: 产品识别标签、包装标签、收货/整理标签、在制品 • 交通运输与物流: 订单分拣/包装、发货/收货、直接换装、合规标签 • 零售: 发货、退货 • 政府机构: 资产跟踪、合规标签、库存标签 |

更多详细资料, 请致电启邦科技