

## Zebra ZM600 条码打印机



### Zebra ZM600 条码打印机

Zebra ZM600 打印机方便易用，打印效率更高，并具有丰富的选件，适用于 6 英寸打印宽度。Zebra ZM600 条码打印机具有金属外壳、支持多语种打印的 ZM600 条形码打印机是各类企业多功能、高速打印的理想之选。

### ZM600

主要特点：	工商高性价比	应用领域：	工商
应用环境：	一般	打印模式：	热敏/热转印
打印精度：	300dpi	打印幅度：	6 英寸
最大打印宽度：	168 mm	最大打印速度：	254 mm/ s
最大打印长度：	2591 mm	标签最大宽度：	51-178 mm
色带宽度：	51-174 mm	色带最大长度：	450000m
接口：	RS-232C , IEEE 1284 , USB 2.0		

### Zebra ZM600

打印机方便易用，打印效率更高，并具有丰富的选件，适用于 6 英寸打印宽度。

Zebra ZM600 条码打印机具有金属外壳、支持多语种打印的 ZM600 条码打印机是各类企业多功能、高速打印的理想之选。超大的 LCD 显示屏，可以支持 16 国语言，多接口选择使得应用范围更加广泛，内碳支架的新增设计以及 200、300 的现场更新升级包，让 ZEBRA 的产品更具竞争力，适用于：制造、运输、零售、卫生保健等带有复杂字符、图片、标志图并吞吐量要求较大的行业。



## 产品描述：

打印方式：热敏、热转印

分辨率：203 dpi

打印速度：254 mm/s

打印宽度：168 mm

最大打印长度：2591 mm

标签宽度：51-178 mm

标签厚度：0.058-0.25 mm

碳带长度：450000 mm

碳带宽度：51-174 mm

内存：16 MB DRAM, 8 MB Flash

接口类型：RS-232C, IEEE 1284, USB 2.0

字符集：IBM Code Page 850 国际字符集

字体：7种点阵字体, 1种平滑向量字体

电气规格：电源电压(V) 90-265VAC

电源频率：48-62 Hz

## 环境参数

工作温度：5-40

工作湿度：20-85%

存储温度：-40-60

存储湿度：5-85%

外观参数：颜色 灰色

重量：16 kg

外形尺寸：475 mm (长度) × 341 mm (宽度) × 338 mm (高度)